



- LEYENDA**
- 1.- Bloque de hormigón hueco de dimensiones 40x20x20 cm.
 - 2.- Bloque de hormigón tapado de dimensiones 40x20x20 cm.
 - 3.- Mortero de cemento M-5
 - 4.- Armadura Brickforce Lattice Mesh GBFL40W150
 - 5.- Llave de junta de dilatación de 200mm de longitud tipo 2400 + funda de plástico
 - 6.- Pieza de anclaje Frame Cramp 3000.
 - 7.- Pieza de anclaje Pos-1-Tie de 76 mm de longitud.
 - 8.- Pieza de anclaje Pos-1-Tie de 102 mm de longitud.
 - 9.- Pieza de anclaje Bricklok.
 - 10.- Pieza de anclaje Conector MF.

REPERCUSION DE LAS PIEZAS POR m2

- | | |
|--|--------------------|
| m. Armadura Brickforce Lattice Mesh GBFL40W150 | 1.75 m/m2 |
| Ud. Llave de junta de dilatación de 200mm de longitud tipo 2400 + funda de plástico. | 0.15 Ud. /m2 |
| Ud. Pieza de anclaje Frame Cramp 3000 | 0.24 Ud. /m2 |
| Ud. Pieza de anclaje Pos-1-Tie de 76 mm de longitud | 0.24 Ud. /m2 |
| Ud. Pieza de anclaje Pos-1-Tie de 102 mm de longitud. | 0.24 Ud. /m2 |
| Ud. Gancho de dimtel GAN200x200 | 4.16 Ud. /m dimtel |

- PARA LUCES SUPERIORES A LAS INDICADAS EN LOS PLANOS DE DETALLE DISPONER PERFIL LAMINADO 2 UPN/HEB CONTRAVIENTO
 - DISPONER ARMADURA BRICKFORCE LATTICE MESH EN LAS DOS PRIMERAS HILADAS DE BLOQUE.
 - LAS UNIONES EN ESQUINA Y EN T SE CONSIDERAN COMO PILASTRAS CONTRAVIENTO SIN CONTINUIDAD.
 - NO SE REQUIERE EL MACIZADO DE LOS BLOQUES SALVO EN AQUELLOS CASOS QUE EL MURO REQUIERA ABSORBER ESFUERZOS A COMPRESION

EL PRESENTE DOCUMENTO NO SERÁ VÁLIDO SIN LA APROBACIÓN EXPRESA DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.

EDING APS S.L.

SISTEMA EDIVENT



Antiga Santa Seneit C-16, bajo
VALENCIA
 Tel.: 96 337 92 40 Fax.: 96 337 92 41
 E-Mail: info@edingaps.com

CLIENTE O EMPRESA	FECHA	ESCALA	COTAS EN	DIBUJADO	COMPROB.	PLANO
OBRA		SE				01
REALIZADO EL						
CORREGIDO EL						
ANULADO EL						